


BW10 pH

Determina con precisión el pH de soluciones ácidas hasta básicas

El medidor de pH BW10, compacto y manual en formato de bolsillo, es idóneo tanto para el aficionados a los acuarios, las plantas y propietarios de piscinas como también para aplicaciones profesionales, por ejemplo para la medición del pH en controles de calidad en la industria de alimentos y bebidas y para el control rápido y seguro del agua, el BW10 es un compañero fiable.

Gracias a la compensación automática de temperatura así como al empleo de la autocalibración el medidor permite determinar, en el rango entre 0 y 50 °C y de manera exacta, rápida y precisa, el pH entre los valores 0 y 14. El BW10 puede ejecutar una autocalibración por medio de 3 soluciones buffer en polvo incluidas de pH 4.01, pH 7.00 y pH 10.01. El resultado de la comprobación puede verse en la pantalla LCD. El pH medido es mostrado – con una precisión de dos decimales – junto con la temperatura del agua. Es decir, no necesita un termómetro independiente.

El medidor de pH BW10, dispone de un electrodo de pH fácilmente sustituible. El electrodo y la sonda de temperatura del agua están protegidos de sufrir daños por medio de una tapa de protección desmontable. Con la cómoda función Hold deja de ser necesario anotar el último valor medido.



BENEFICIOS PRACTICOS

- Pantalla de dos líneas para la visualización simultánea del pH y la temperatura del agua
- Compensación de temperatura automática (ATC) para mediciones precisas a diferentes temperaturas de los líquidos a comprobar
- Calibración de tres puntos, de fábrica
- Autocalibración para pH 4,01/7,00/10,01
- Fácil sustitución de los electrodos de pH
- Función de retención de datos
- Incluye kit de solución buffer para pH (4,01/7,00/10,01) y tapa de protección
- Apagado Automático



Datos Tecnicos

Article number	3.510.205.810	
Valor pH	Rangos	0.00 pH hasta 14.00 pH
	Precisión	±0.02pH
	Resolución	0.01 pH
Temperatura	Rangos	0 °C hasta 50 °C / 32 °F hasta 122 °F
	Precisión	±0.2 °C / ±2 °F
	Resolución	0.1 °C / 1 °F
Pantalla	LCD	
Protección	IP65	
Funciones	Retención, apagado automático, electrodos intercambiables, Doble display de valor de pH y temperatura, compensación automática de temperatura, Autocalibración para pH 4.01/7.00/10.01	
Alimentación	4 x 1.5 V, LR44	
Dimensiones	188 mm x 38 mm x 38 mm	
Peso	83 g	
Contenido	pH metro, manual de uso, buffer de calibracion, baterías.	