

Multimedidor digital BE50

Medidor multifuncional muy completo



El BE50 es todo lo que se puede desear de un multimedidor digital, ofreciendo gran variedad de aplicaciones y no sólo para aparatos electrónicos:

Con un total de once funciones de medición, una selección automática del rango, medición de temperatura con sensor de contacto tipo K, función HOLD e iluminación de display, este instrumento se ha convertido en un multimedidor ideal para el uso tanto en el sector industrial como semi-profesional.

El BE50, con categoría de protección IP67, no sólo convence por sus múltiples funciones para la práctica, sino también por su calidad de acabado y su diseño robusto.

El medidor y los cables de medición están doblemente aislados y conforme la clase de protección II. Además es un medidor a prueba de golpes y completamente resistente a polvo y agua, convirtiéndolo extremadamente adecuado para el duro uso diario.

Datos técnicos	Multimedidor digital BE50
Número de artículo	3.510.205.250
Display	LCD con indicación de cuatro dígitos
Rango de medición (precisión)	Tension 0,1 mV hasta 1.000 V ($U_{DC} \pm 1,2\%$, $U_{AC} \pm 2\%$)
	Corriente 100 nA hasta 10 A (CC $\pm 1,5\%$ CA $\pm 2,5\%$)
	Capacidad 10 pF hasta 100 μ F ($\pm 3\%$)
	Resistencia 0,1 Ω hasta 40 M Ω ($\pm 1,2\%$)
	Frecuencia 1 MHz hasta 10 MHz ($\pm 1,2\%$)
	Temperatura -20 °C hasta +760 °C ($\pm 3\%$)
Funciones	Ciclo de funcionamiento 0,1 % hasta 99,9 % ($\pm 1,2\%$)
	Medición de voltaje, electricidad, capacidad, resistencia, frecuencia, ciclo de funcionamiento (duty cycle); pruebas de continuidad, test de diodos, selección automática de rango, función HOLD, iluminación de display, comprobador automático de batería, desconexión automática
Categoría de medición de circuito	CAT III 1.000 V / CAT IV 600 V
Seguridad	EN 61326, EN 61010-1, EN 61010-02-031
Aislamiento	Clase de protección II
Categoría de protección	IP67
Dimens. L x A x A / Peso	182 x 82 x 55 mm / 320 g
Suministro	Medidor, algunos cables de medición, sensor de contacto tipo K, batería, manual de instrucciones

TROTEC
AT WORK.

VENTAJAS EN LA PRÁCTICA:

Medidor multifuncional digital con once funciones de medición

De gran duración y muy resistente

Selección automática de rango

CAT III 1.000 V / CAT IV 600 V

Carcasa a prueba de golpes

Clase de protección IP67 – protección contra polvo y salpicaduras

Aislamiento clase II para medidor y los cables de medición

Medición de temperatura mediante sensor de contacto tipo K

Función HOLD

Iluminación de display

Óptima relación calidad-precio

