

Tungrease CE

grasa especial para contactos eléctricos

Características:

Tungrease CE es una grasa lubricante de elevada estabilidad, desplazante de la humedad e inhibidor de la corrosión que elimina los falsos contactos en llaves y conectores, prolongando la vida útil de los mismos, reduciendo el deterioro por los efectos de arcos voltaicos.

Tungrease CE forma una película adherente y conductora sobre las superficies tratadas, brindando además una protección antisulfatante.

Aplicaciones:

Verificar el estado de limpieza de todos los elementos a realizar contactos. Eliminar por completo todo tipo de contaminantes, carbones o sulfatos para obtener la mayor área de contacto entre las superficies a tratar. Aplicar luego una delgada capa de Tungrease CE, depositada en forma homogénea y uniforme.

Recomendado para:

Llaves de contacto y borneras Instrumental de precisión Electricidad de potencia Equipos de audio y televisión Conectores y borneras

Propiedades Físicas:

Grado NLGI:	2 ASTM D 217
Penetración a 25°C	360 ASTM D 217
Punto de goteo:	NO ASTM D 566
Aditivos extrema presión:	contiene
Corrosión sobre cobre:	1A ASTM D 130

Presentación:

En potes de 100g

Precauciones:

Apagar el equipo antes de usar. Utilizar en lugares de buena ventilación. No arrojar sobre llama ni superficies muy calientes. Mantener lejos del alcance de los niños. No arrojar el envase al fuego, ni aún vacío. No rellenar.

Teléfonos de atención toxicológica:

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160 Hospital de Niños: (011)4962-6666/2247 Hospital Posadas: (011)4658-7777/4654-6648









Sistema de Gestión de la Calidad Certificado IRAM ISO 9000-423. Elaboración y comercialización de productos para limpieza y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos.



Electroquímica DELTA S.R.L.
Ramón L. Falcón 6561 - C1408DRW - Argentina
TEL: (54-11) 4641-3193 / 0449
aero@edelta.com.ar www.edelta.com.ar

9000

ver 0509